

# TASSELLATORE DE WALT D 25124 K

## Caratteristiche

- Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro
- Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento
- Possibilità di sola rotazione per forature in legno , metallo e ceramica
- L'ampio meccanismo elettropneumatico da 22mm massimizza le prestazioni riducendo lo stress alle componenti critiche
- Velocità variabile per il massimo controllo in ogni applicazione
- Frizione di sicurezza per evitare contraccolpi improvvisi
- Mandrino ad attacco rapido con attacco SDS Plus, sostituibile con mandrino a 3 griffe
- Il nuovo design arrotondato rende l'utensile più maneggevole
- Massima protezione dall'ingresso della polvere per garantire una vita elevata dell'elettro utensile
- Aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore

## Dati tecnici

- Potenza assorbita 800 Watt
- Potenza resa 395 Watt
- Velocità a vuoto 0-1150 Giri/min
- Percussioni al minuto 0-4300 Perc./min
- Energia del colpo (EPTA 05/2009) 2.8 J
- Attacco SDS-Plus
- Max. capacità di foratura [Legno] 30 mm
- Max. capacità di foratura [Metallo] 13 mm
- Max. capacità di foratura [Cemento] 26 mm
- Max. capacità di foratura [Corona] 65 mm
- Peso 2.9 Kg
- Lunghezza 352 mm
- Altezza 200 mm

## Dotazione

- Mandrino ad attacco rapido 1 3 griffe
- impugnatura laterale antivibrazioni
- stop di profondità
- valigetta